

??? ?????????

app.mount('#app');

`app.mount('#app')` — это момент, когда Vue реально запускается и начинает рисовать интерфейс.

??? ????????? ???????????

```
app.mount('#app')
```

Vue говорит:

“Найди элемент с id `app` в HTML и вставь туда корневой Vue-компонент»

??????? ?????????? `#app`

В `index.html`:

```
<body>
  <div id="app"></div>
</body>
```

`#app` — это обычный CSS-селектор.

??? ?????????????????? ??? `mount`

- 1] Vue находит `<div id="app">`
- 2] Создаёт экземпляр приложения
- 3] Рендерит `App.vue`

- 4  Подключает реактивность
- 5  Запускает жизненный цикл компонентов

После этого:

- начинают работать компоненты
- выполняется `setup()`, `mounted()`
- появляется UI

## ?? `mount`

```
const app = createApp(App)
```

На этом этапе:

- приложение **ещё не в DOM**
- можно:
  - подключать плагины
  - регистрировать глобальные компоненты
  - настраивать store / router

```
app.use(router)
app.use(pinia)
```

## ????? `mount`

Нельзя:

- подключать плагины
- менять конфигурацию приложения

```
app.mount('#app')
// app.use(router)  уже поздно
```

## ???? `#app` ?? ????????

Vue выдаст ошибку:

Failed to mount app: mount target selector "#app" returned null

---

???????? ?

- `createApp` — собрать мебель
  - `use(...)` — прикрутить детали
  - `mount('#app')` — **поставить её в комнату**
- 

????????

“ `app.mount('#app')`

□ **привязывает Vue-приложение к DOM**

---

Revision #1

Created 2026-01-17 12:21:18 UTC by Nikolay

Updated 2026-01-17 12:22:11 UTC by Nikolay