

# ??? ?????????????? ????????

## main.ts ??? app.vue

Коротко:

☐ **первым выполняется** `main.ts`, а уже потом — `App.vue`.

---

## ????????? ?????????????? ?? Vue

### 1?? `main.ts` — ?????? ??????

Это **самый первый файл**, с которого стартует приложение.

Пример:

```
import { createApp } from 'vue'
import App from './App.vue'

createApp(App).mount('#app')
```

Что здесь происходит:

- создаётся Vue-приложение
  - подключаются плагины (router, store и т.д.)
  - приложение **монтируется**
  - Vue говорит: «рендерим `App.vue`»
- 

### 2?? `App.vue` — ?????????? ??????????????

`App.vue` начинает выполняться **после** `mount()`.

```
<script setup>
console.log('App.vue')
</script>
```

---



Что нужно сделать	Где
Логика UI	<code>App.vue</code>
<code>&lt;router-view /&gt;</code>	<code>App.vue</code>

---

# ? ? Nuxt

Там **нет** `main.ts`:

- Nuxt сам управляет инициализацией
- `app.vue` — корневой компонент
- плагины — в `plugins/`

---

Revision #1

Created 2026-01-17 12:35:15 UTC by Nikolay

Updated 2026-01-17 12:35:57 UTC by Nikolay